



DIERRE S.p.A. - HEADQUARTERS
Circ. S.Giovanni Ev., 23
41042 Spezzano di Fiorano (MO)
Tel. +39 0536.92.29.11
info@dierre.eu

DIERRE STAB. MACAP
via del Selciatore, 12
40127 Bologna
Tel. +39 051.60.36.811
info@dierre.eu

DIERRE STAB. MOTION
via Industria, 8-10
40050 Argelato (BO)
Tel. +39 051.66.34.711
info@dierremotion.com

DIERRE STAB. TOOLS
Via Fedele Sutter, 29
44124 Ferrara
Tel. +39 051.66.34.711
info@dierremotion.com

DIERRE STAB. ARIMETAL
via G. Marconi, 8
23843 Dolzago (LC)
Tel. +39 0341.45.34.11
arimetal@arimetal.it

DIERRE STAB. POLO LOGISTICO
Via Federico Boccalari, 16-18
46100 Mantova
tel +39 0536 922911
info@dierre.eu

DIERRE STAB. TOSCANA
via Siena, 11
59013 Oste-Montemurlo (PO)
Tel. +39 0574.72.20.61
info@dierretoscana.com

DIERRE STAB. DECATECH - BORGORICCO
via Marconi, 2/B
35010 Borgoricco (PD)
Tel. +39 049.93.36.019
info@dierredcatech.com

DIERRE STAB. DECATECH - SCHIO
via Umbria, 9
36015 Schio (VI)
tel. +39 0445.57.53.57
commerciale.vi@dierredcatech.com

DIERRE STAB. SAFE
via Tolomeo, 10
36034 Malo (VI)
tel. +39 0445.16.00.220
info@dierresafe.eu

SINTESI s.r.l. a company of Dierre Group
C.F. e P.IVA 01141520286
via Irpinia, 64
35020 Saonara (PD)
Tel. + 39 049.879.06.66
sintesi@sintesi.eu

IN.ECOSISTEMI s.r.l. a company of Dierre Group
C.F. e P.IVA 00297660284
Via Artigianato, 13
35020 Codevigo (PD)
Tel. + 39 049.581.78.11
info@inecosistemi.it

Linea di
trasporto
pallets

Linea di trasporto pallets ad anello

Linea di trasporto pallets ad anello realizzata con catene per accumulo, completa di stazioni intermedie di fermata pallet (con possibilità di centraggio, sollevamento e rotazione pallet). Il trasferimento da una linea all'altra può essere pneumatico (tratti corti) o tramite motorizzazione (tratti lunghi). Sistema ideato per essere inserito in isole di assemblaggio manuali, automatiche e robotizzate.

I pallets standard hanno due formati: 330x330 e 490x490. Su richiesta si possono realizzare formati speciali con una portata massima di 120 kg per pallet e fino a 800 kg in accumulo.

Ring pallet conveyor line

Ring pallet conveyor line made with chains for accumulation, complete with intermediate pallet stop stations (with the possibility of pallet centring, lifting and rotating). Transfer from one line to the other can be pneumatic (short sections) or by motorisation (long sections). System designed to be included in manual, automatic and robotised assembly islands.

The standard pallets have two sizes: 330x330 and 490x490. Special sizes can be made on request with a maximum capacity of 120 kg per pallet and up to 800 kg weight in accumulating stations.

POS	DESCRIZIONE
A	Testate rinvio con recupero allungamento catena a molla
B	Pallet
C	Gruppo motorizzazione rinvio centrale
D	Stopper per carichi pesanti
E	Traslatore pneumatico dei pallet
F	Centratore pallett in angolo
G	Tratto folle di traslazione o motorizzato
H	Centratore pallett in linea
I	Gruppo di sollevamento e rotazione pallet in manuale/automatico
L	Stopper per carichi leggeri
M	Testate di rinvio
N	Gruppo di sollevamento per traslazione pallet
O	Elevatore / discensore
P	Trasportatori

POS	DESCRIPTION
A	Bevel gear heads with spring chain extension recovery
B	Pallet
C	Central bevel gear drive unit
D	Heavy load stoppers
E	Pneumatic pallet transfer
F	Corner pallet centring unit
G	Idle or motorised transfer stretch
H	Line pallet centring unit
I	Manual/automatic pallet lifting and rotation unit
L	Light load stoppers
M	Bevel gear heads
N	Lifting unit for pallet transfer
O	Elevator/descender
P	Conveyors

- Velocità massima trasporto a catene 8,5 mt/min.
- Portata massima singolo pallet: 120 kg
- Portata massima stopper con pallets in accumulo: 800 kg

- Maximum chain conveyor speed 8.5 m/min
- Single pallet maximum capacity: 120 kg
- Maximum stopper capacity with accumulated pallets: 800 kg

